

DISPOSITIVO PER COTTURA SOTTOVUOTO

// DISPOSITIVO PARA LA COCCIÓN EN VACÍO

Range di funzionamento (temperatura all'interno della quale il dispositivo è sensibile) 0°C/100°C · Display a cristalli liquidi · Impostazione display in °C o °F · Protezione sovraccarico · IPX7 · Pulsante rapido di riarmo · Filtro residui removibile · Allarme per l'attivazione del ciclo di pulizia ogni 100 ore di utilizzo

Rango de funcionamiento (temperatura dentro de la cual el dispositivo es sensible) 0°C/100°C · Pantalla de cristal líquido · Configuración pantalla en °C o °F · Protección por sobrecarga · IPX7 · Botón reinicio rápido · Filtro residuos removible · Alarma para la activación del ciclo de limpieza cada 100 h de uso



REF.
RS554



REGOLAZIONE TEMPERATURA/REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA
da/desde 5° C a/hasta 99° C



RISOLUZIONE/RESOLUCIÓN
0,1°C/0,1°F



TEMPO DI COTTURA/ TIEMPO DE COCCIÓN
da/desde 0 a/hasta 99 h



DIMENSIONI/MEDIDAS
14,5 x 13 x 32 (H) cm



PESO/PESO
1,9 Kg



DATI ELETTRICI/DATOS ELÉCTRICOS
220V-240V - 50HZ - 1500W

Volume pompa Volumen bomba	7,5 l/Min
Acqua Max/Min Agua Máx/Mín	30/10 l
Dimensioni imballo Medidas embalaje	1 pz/ud 20 x 20 x 39 cm