

## TERMOMETRO AD INFRAROSSI

// TERMÓMETRO DE INFRARROJO

Risoluzione: 0.1°C (0.1 °F) • Selezione °C o °F • Puntatore laser • 2 sistemi di lettura: ambientale e spot • Rapporto scala D:S= 12:1 • Display LCD retroilluminato • Tempo di risposta: 0.5 s • Spegnimento automatico dopo 15 s • Emissività: 0.1 – 1.0 (regolabile) • Batterie: 2xAAA (incluse) • Indicatore batteria scarica • Materiale ABS

Resolución: 0.1°C (0.1 °F) • Selección °C o °F • Puntero láser • 2 sistemas de lectura: ambiental y spot • Relación escala D:S= 12:1 • Pantalla LCD retroiluminada • Tiempo de respuesta: 0.5 s • Apagado automático después de 15 s • Emisividad: 0.1 – 1.0 (regulable) • Pilas: 2xAAA (incluidas) • Indicador pila descargada • Material ABS



REF.  
RS639



RANGE TEMPERATURA/RANGO DE TEMPERATURA  
**-50°C +550°C (-58°F +1022°F)**



PRECISIONE/PRECISIÓN  
**±2C(≤100°C) ±2% (≥100°C)**

Dimensioni imballo  
Medidas embalaje

6 pz/uds 24 x 22.5 x 12.5 cm