

## MACCHINA PER SOTTOVUOTO A CAMPANA

// MÁQUINA DE VACÍO DE CAMPANA

Corpo macchina in acciaio inox · Adatta al confezionamento di solidi e liquidi · Adatta per buste lisce e goffrate · Ferma buste integrato · Barra saldante estraibile da 410 mm con doppia saldatura (4 mm x 2) · Vasca stampata concava in lega di alluminio · Cicli regolabili (sottovuoto, saldatura e raffreddamento) · Sollevamento campana automatico a fine ciclo · Campana in plexiglass da 25 mm · Manometro · Display digitale · Pompa ad olio (da caricare al primo utilizzo)

Cuerpo de la máquina en acero inoxidable · Apto para embalaje de sólidos y líquidos · Adecuado para bolsas lisas y gofradas · Bloque para bolsas integrado · Barra de sellado extraíble de 410 mm con doble soldadura (4 mm x 2) · Bandeja moldeada cóncava en aleación de aluminio · Ciclos regulables (vacío, soldadura y enfriamiento) · Levantamiento automático de campana a fin de ciclo · Campana de plexiglás de 25 mm · Manómetro · Pantalla digital · Bomba de aceite (cargar al primer utilizzo)



● Carrozzeria in acciaio inox  
Carrocería de acero inoxidable

REF.  
RS673



8 056518 695988



DIMENSIONI/MEDIDAS  
**49 x 55 x 45 (H) cm**



DIMENSIONI CAMERA/MEDIDAS BANDEJA  
**49 x 55 x 18 (H) cm**



PESO/PESO  
**53 Kg**



DATI ELETTRICI/DATOS ELÉCTRICOS  
**220V - 240V ~ 50HZ - 1100W**



Portata pompa Caudal de la bomba	360 l /min - 22 mc/h
Olio Pompa Aceite bomba	ISO VG 46
Dimensioni imballo Medidas embalaje	1 pz/ud 68 x 61 x 60 cm imballo in cassa di legno/embalaje en caja de madera