

HORECATECH

unika KITCHEN 900


CUCINA A INDUZIONE DIGITALE A 4 ZONE CON SPORTELLI

// COCINA DE INDUCCIÓN DIGITAL DE 4 ZONAS CON PUERTAS

Con sistema AhC • Struttura in acciaio AISI 304 Scotch-Brite (spessore top 15/10 spessore base con ripiano 10/10) • Top con alzatina posteriore arrotondata • Design originale con spigoli ed angoli arrotondati • Piano di cottura da 4 cm sollevabile rinforzato per una manutenzione più semplice • 4 vetri da 300 x 300 x 6 mm • 2 zone anteriori da 3500 W • 2 zone posteriori da 5000 W • 16 ventole di aerazione • 2 filtri estraibili e lavabili da 250 x 500 mm • Piedini in acciaio inox regolabili • Ruote piroettanti (due con freno) opzionali • Feritoie posteriori per evacuazione del calore • Deflettori in acciaio per la deviazione del flusso di aria calda • Funzione Min/Max (selezione rapida della potenza minima o massima) • Funzione blocco di sicurezza • Timer (1 min - 180 min) • Display LCD • Touch screen impermeabile • Spegnimento automatico dopo 120 minuti di inutilizzo

Con sistema AhC • Estructura en acero AISI 304 Scotch-Brite (espesor encimera 15/10, espesor base con estante 10/10) • Encimera con peto trasero redondeado • Diseño original con cantos y esquinas redondeadas • Placa de cocción elevable reforzada de 4 cm para un mantenimiento más sencillo • 4 paneles de cristal 300 x 300 x 6 mm • 2 zonas frontales de 3500 W • 2 zonas traseras de 5000 W • 16 ventiladores • 2 filtros extraíbles y lavables 250 x 500 mm • Patas regulables de acero inoxidable • Ruedas giratorias opcionales (dos con freno) • Rejillas de ventilación traseras para evacuación del calor • Deflectores de acero para desviar el flujo de aire caliente • Función Min/Max (selección rápida de potencia mínima o máxima) • Función de bloqueo de seguridad • Temporizador (1 min - 180 min) • Pantalla LCD • Pantalla táctil resistente al agua • Apagado automático después de 120 minutos de inactividad

Top con alzatina posteriore arrotondata
Encimera con peto trasero redondeado



Display LCD con touch screen impermeabile
Pantalla LCD táctil resistente al agua

REF
RS695D



LIVELLI DI POTENZA/NIVELES DE POTENCIA

11 per zona 3500 W 14 per zona 5000 W (da/ desde 200W a/hasta 3500/5000 W)



TEMPERATURA REGOLABILE/TEMPERATURA REGULABLE

da/desde 35° C a/hasta 240° C (step 5° C)



DIMENSIONI CON PIEDINI /MEDIDAS CON PIES

80 x 90 x 90 (H) cm



PESO NETTO/PESO NETO

82 Kg (128 Kg con imballo di legno /con embalaje en caja de madera)



DATI ELETTRICI/DATOS ELÉCTRICOS

400V ~ 50/60HZ - 17 KW

Dimensioni imballo
Medidas embalaje

1 pz/ud 90 x 100 x 105 cm

Prodotto da: Horecatech Srl - Sede legale: C.so Martiri della Liberazione, 28 23900 Lecco (LC) - Tel. +39 031 4430038 - mail:ufficio@horecatech.it
www.horecatech.com - AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2015 N D REG SC12-3123
Apave Certification Italia Srl - Horecatech® è un marchio registrato, l'uso non autorizzato verrà perseguito a norma di legge.

Le immagini e le specifiche tecniche riportate sono solo per riferimento. HORECATECH S.r.l. si riserva il diritto di cambiarle senza preavviso.

All pictures and technical specifications are for reference only. HORECATECH S.r.l. keeps the right to change them without prior information.

LINEA
ÉLITE

DE DOS AÑOS • 2 AÑOS DE GARANTÍA
2
AÑOS DE GARANTÍA

NOVITÀ
NOVEDAD