

HORECATECH

unika KITCHEN 900 CUCINA A INDUZIONE DIGITALE A 2 ZONE

// COCINA DE INDUCCIÓN DIGITAL DE 2 ZONAS

Con sistema AhC • Struttura in acciaio AISI 304 Scotch-Brite (spessore top 15/10 spessore base con ripiano 10/10) • Top con alzatina posteriore arrotondata • Design originale con spigoli ed angoli arrotondati • Piano di cottura da 4 cm sollevabile rinforzato per una manutenzione più semplice • 2 vetri da 300 x 300 x 6 mm • 1 zona anteriore da 3500 W + 1 zona posteriore da 5000 W • 8 ventole di aerazione • filtro estraibile e lavabile da 250 x 500 mm • Piedini in acciaio inox regolabili • Ruote piroettanti (due con freno) opzionali • Feritoie posteriori per evacuazione del calore • Deflettori in acciaio per la deviazione del flusso di aria calda • Funzione Min/Max (selezione rapida della potenza minima o massima) • Funzione blocco di sicurezza • Timer (1 min - 180 min) • Display LCD • Touch screen impermeabile • Spegnimento automatico dopo 120 minuti di inutilizzo

Con sistema AhC • Estructura en acero AISI 304 Scotch-Brite (espesor encimera 15/10, espesor base con estante 10/10) • Encimera con peto trasero redondeado • Diseño original con cantos y esquinas redondeadas • Placa de cocción elevable reforzada de 4 cm para un mantenimiento más sencillo • 2 paneles de cristal 300 x 300 x 6 mm • 1 zona frontal de 3500 W + 1 zona trasera de 5000 W • 8 ventiladores • 1 filtros extraíbles y lavables 250 x 500 mm • Patas regulables de acero inoxidable • Ruedas giratorias opcionales (dos con freno) • Rejillas de ventilación traseras para evacuación del calor • Deflectores de acero para desviar el flujo de aire caliente • Función Min/Max (selección rápida de potencia mínima o máxima) • Función de bloqueo de seguridad • Temporizador (1 min - 180 min) • Pantalla LCD • Pantalla táctil resistente al agua • Apagado automático después de 120 minutos de inactividad

REF
RS701



LIVELLI DI POTENZA/NIVELES DE POTENCIA

11 per zona 3500 W 14 per zona 5000 W (da/ desde 200W a/hasta 3500/5000 W)



TEMPERATURA REGOLABILE/TEMPERATURA REGULABLE

da/desde 35° C a/hasta 240° C (step 5° C)



DIMENSIONI CON PIEDINI /MEDIDAS CON PIES

90 x 40 x 90 (H) cm



PESO NETTO/PESO NETO

42 Kg (128 Kg con imballo di legno /con embalaje en caja de madera)




DATI ELETTRICI/DATOS ELÉCTRICOS

400V ~ 50/60HZ - 8,5 KW

Dimensioni imballo
Medidas embalaje

1 pz/ud 90 x 50 x 105 cm



Top con alzatina posteriore arrotondata
Encimera con peto trasero redondeado



Display LCD con touch screen impermeabile
Pantalla LCD táctil resistente al agua



LINEA
ÉLITE

DE DOS AÑOS • 2 AÑOS DE GARANTÍA •
2
AÑOS DE GARANTÍA

NOVITÀ
NOVEDAD